

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI NEW VITARA								
Двигун		бензин						
		1.0L BOOSTERJET			1.4L BOOSTERJET			
Система приводу		2WD	4WD (ALL GRIP)		2WD	4WD (ALL GRIP)		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ								
Габаритна довжина		мм	4175					
Габаритна ширина		мм	1775					
Габаритна висота		мм	1610					
Колісна база		мм	2500					
Колія	Передніх коліс	мм	1535					
	Задніх коліс	мм	1505					
Мінімальний радіус розвороту		м	5,2					
Мінімальний дорожній просвіт		мм	185					
МІСТКІСТЬ								
Кількість місць		осіб	5					
Місткість багажного відділення*	макс. об'єм (за даними виробника)		л					
	зі складеними спинками заднього сидіння		л					
	із піднятою задньою спинкою		л					
Об'єм паливного бака		л	47					
ДВИГУН								
Тип		K10C-DITC			K14C-DITC			
Кількість циліндрів		3			4			
Кількість клапанів		12			16			
Робочий об'єм		см ³	998			1373		
Діаметр циліндра x хід поршня		мм	73.0x79.5			73.0x82.0		
Ступінь стискання		10.0			9.9			
Максимальна потужність		кВт(к.с.)/об/хв	82(112)/5,500			103(140)/5,500		
Крутний момент		Н·м/об/хв	170/2,000-3,500	160/1,800-4,000	170/2,000-3,500	160/1,800-4,000	220/1,500-4,000	
Паливна система		безпосереднє впорскування						
ТРАНСМІСІЯ								
Тип		5MT	6AT	5MT	6AT	6AT	6AT	
Передавальні числа	1-а	3,545	4,666	3,545	4,666	4,044	4,044	
	2-а	1,904	2,533	1,904	2,533	2,370	2,370	
	3-а	1,233	1,555	1,233	1,555	1,555	1,555	
	4-а	0,885	1,135	0,885	1,135	1,159	1,159	
	5-а	0,690	0,859	0,690	0,859	0,851	0,851	
	6-а	-	0,685	-	0,685	0,672	0,672	
	передача заднього ходу		3,250	3,393	3,250	3,393	3,193	3,193
Передавальне число головної передачі		4,687	3,683	4,687	3,683	3,501	3,501	
ШАСІ								
Рульове керування		Зубчато-рейкового типу						
Гальма	Передніх коліс, мм	Вентильовані дискові						
	Задніх коліс, мм	Дискові						
Підвіска	Передніх коліс	McPherson зі стійкою та пружиною						
	Задніх коліс	Торсіонна балка з пружиною						
Шини		215/60R16, 215/55R17						
МАСА								
Споряджена маса, кг		кг	1085-1160	1130-1180	1155-1230	1205-1250	1145-1195	1220-1265
Повна маса, кг		кг	1 730					
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ								
Максимальна швидкість		км/год	180	180	180	180	200	200
Час розгону від 0 до 100 км/год		с	11,5	12,5	12,0	13,0	9,5	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ								
Екологічний клас		Euro 6						
Орієнтовна витрата палива	Міський цикл	л/100 км	6,2	6,6	6,6	7,0	7,1	7,5
	Заміський цикл	л/100 км	4,9	5,1	5,4	5,5	5,1	5,6
	Комбінований цикл	л/100 км	5,4	5,7	5,8	6,0	5,9	6,3
Виходи CO ₂ (NEDC)*1		г/км	122	129	133	138	133	143

Усі показники надаються виробником і можуть відрізнятися залежно від ринку збуту.

*1 Новий європейський їздовий цикл